



Cercluse CA

- Peinture époxy
- Longueur : 1430 mm
- Largeur : 1770 mm
- Hauteur : 1825 mm
- Poids : 320 Kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 400 V 3P+N+T
- 50 Hz
- 850 W

FERMETURE

- Feuillard polypropylène
- Largeur : 12 mm, autres formats sur demande

DIMENSIONS DES CARTONS

- Longueur x largeur x hauteur :
- maximum : infini x 500 x 780 mm

OPTIONS

- Convoyeur extensible
- Table à rouleaux

Descriptif

- Cerclage des cartons à intervalle régulier
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Convoyeurs de transport motorisés à bandes
- Cellule de détection de présence carton
- Pilotage par armoire électrique à basse tension avec automate programmable



Réglages

- Réglage de la position des cellules en fonction de la taille des cartons afin de positionner le cerclage à l'endroit voulu
- Réglage de la tension de cerclage de 5 à 80 kg



FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51

Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr

Toutes les infos sur