



Soudeuse en L - SL

- Peinture époxy
- Longueur : 2400 mm
- Hauteur : 1550 mm
- Hauteur de travail : 950 mm
- Poids : 150 Kg

UTILITÉS

Air comprimé

- 6 bars
- 400 VAC 3P+N+T
- 50 Hz
- 7 kW

DIMENSIONS

DES CARTONS en mm

- Longueur x largeur :
- minimum : 50x50x1
- maximum : 450 x 350 x 170

Epaisseur du film

Film simple couche dossé de 0,015 à 0,019 mm


Descriptif

Mise en place de la bobine facile avec système de perforation

L'opérateur dépose du colis dans le film sur le tapis de transfert motorisé (réglage de l'avance du tapis par une temporisation)

La soudure se déclenche par une pédale, qui rabat la hanse, (température et temps de soudure réglable) puis enclenche le tapis qui déplace le colis jusqu'au poste de rétractation.

Un tapis à rouleau spécifique (motorisé en continue) entraine le colis dans le poste de rétractation



Panneau de contrôle

- Simple et clair
- Permet d'accéder à tous les réglages de la machine



FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51

Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr

Toutes les infos sur



www.filpackindustrie.fr